



1. MARQUE LA PUERTA

Utilizando la plantilla de instalación y de acuerdo con la figura, marque los centros de referencia para las dos perforaciones a realizar a la altura que usted estime conveniente.



2. REALICE LAS PERFORACIONES


Realice la perforación de $\varnothing 54$ mm de cara a cara en la puerta y luego realice la perforación de $\varnothing 23$ mm en el canto de la puerta. A continuación inserte el picaporte por la perforación del canto de la puerta y marque el contorno del frontal.



Realice un vaciado en el contorno, lo suficientemente profundo para que el frontal quede al ras de la puerta

3. DESMONTE EL POMO


Inserte la herramienta en el botón ubicado en la base del pomo interior (el que se instala por el interior de la habitación), presione hasta el fondo y tire del pomo hasta desmontarlo. Retire además la roseta girandola hacia el exterior.



4. INSTALE LA CERRADURA

Introduzca la cerradura por la perforación, desde el interior hacia el exterior. El mecanismo se debe enganchar en el picaporte correctamente deslizando el lengüeta del picaporte a través de los rieles del mecanismo.


Procure dejar la cerradura centrada en la puerta. Considere que las rosetas no deben tapar el botón para la extracción del pomo



5. INSTALE EL POMO


Deslice placa base por el tubo y fíjela a la cerradura usando los tornillos. Inserte la roseta exterior en el tubo y gírela hasta que esté completamente roscada.

Inserte el pomo a través del tubo, alineando la muesca del pomo con la ranura del tubo, hasta que perciba el enganche mecánico.



6. INSTALE EL CONTRAFRONTAL

Junte la puerta con el marco para definir la altura y posición del contrafrontal. Marque la ubicación usando un lápiz. Realice una perforación lo suficientemente profunda para recibir la caja plástica. Monte el contrafrontal y en el marco, ajuste el vaciado con un formón de ser necesario y fíjelo usando los tornillos proporcionados.



PLANTILLA DE INSTALACIÓN

Nota: Oister se reserva el derecho a realizar cambios en el producto sin previo aviso.

